

# E-Connect S



E-connects

## Технические характеристики

Скорость 120 - 1000 rpm

Торк 0.5 - 4.0 Ncm

Настраиваемые программы 10 (от M1 до M10)

Ёмкость аккумулятора 1500 mAh



FWD



ATC



FWD

- Движение по часовой стрелке (FWD)
- Реципрочное движение (REC)
- Движение против часовой стрелки (REV)
- Адаптивный торк контроль (ATC)



## Встроенные функции режима

Автоматический запуск и остановка - мотор начинает работать, когда файл входит в корневой канал, и останавливается при извлечении

1

Апикальный реверс - когда файл достигает заданной точки апикального реверса, пользователь может определить, начинает ли файл двигаться в обратном направлении.

2

Апикальное замедление - Чтобы сохранить цементно-дентинное соединение и избежать разделения файла, скорость двигателя замедляется, когда файл находится в апикальной области

3



- Настраиваемое значение торка

- Режим для левшей: возможность отобразить дисплей

- OLED-экран

Цифровой OLED-дисплей

- Мощная батарея

Сверхмощная литиевая батарея емкостью 1500 мАч

- встроенный апекслокатор

Нет необходимости подключать второй прибор. Риски при работе в каналах сведены к минимуму

